

Samsung SMT-S7140 Viasat+ HD-PVR



Geninstallation af Samsung SMT-S7140

Din Digitale TV-box gendannes via menuen fabriksindstillinger.

1. Tryk **Set-up** på fjernbetjeningen.
2. Vælg **Indstillinger** og tryk **OK**.



3. Indtast **pinkode** og tryk **OK** (pinkoden er fra fabrikken 4 *0)



4. Vælg fabriksindstillinger

5. "Er du sikker på du vil nulstille"
Vælg ja.



6. Træk herefter strøkablet fra netstikket ca. 2 sek og tilslut strømmen igen.



7. Boxen kan være nogle minutter om at genstarte og menuen "vælg Land" er det første billede der kommer frem, vælg Danmark Tryk OK.



8. Man kan herefter vælge LNB indstillinger.

9. Vælg mellem **Sat-CR** eller **universal** LNB
Tryk OK.



10. **Sat-CR**: Hvis mere end en TV-box er tilsluttet samme Sat-CR LNB skal allerede tilsluttede boxe tages ud af stikkontakten.

11. **Universal indstilling**
Standard LNB Vælg mellem **antal LNB** alt efter hvor mange LNB hoveder der sidder på parabolskålen.



12. Derefter vises skærmen
Std. transponder
 Frekvensen skal være 12.054
 Polarisation V
 Symbolrate 27.500
 FEC 3/4



13. Kontroller at **signalstyrke**
 er min. 60 % og at **kvalitet** er
 min. 70 %
 Tryk **OK** for at starte
 kanalsøgning.

